



مشخصات فنی پکیج های استخری (50 هزار و 80 هزار)

80 هزار	50 هزار	تقریبت
160kw	120kw	مبدل پوسته لوله استیل 304
HP-60	HP-40	مبدل صفحه ای استیل 316
RAN25	F88	مشعل گازی
GMG – 85	GMG – 85	مشعل سانتریفیوژ گازی
RA 2	RA 2	مشعل گازوئیلی
DR 2	DR 2	مشعل دوگانه سوز
10	8.5	حداکثر مصرف گاز (متر مکعب)
8.6	7.4	حداکثر مصرف گاز مشعل سانتریفیوژ
10	8.5	حداکثر مصرف گازوئیل (لیتر بر ساعت)
93%	93%	راندمان حرارتی
317465	198416	توان حرارتی - BTU
80000	50000	توان حرارتی - TH
Fair tub	Fair tub	نوع ساختار بویلر
3	5/2	پاس حرارتی بویلر
CO2 MIG	CO2 MIG	نوع جوشکاری بویلر
کوره ای (الکترواستاتیک)	کوره ای (الکترواستاتیک)	نوع رنگ
LEO	LEO	پمپ سیرکوله
LS-korea	LS-korea	تابلو برق اتوماتیک
مکانیکی	مکانیکی	تابلو برق کنترل سیستم تصفیه
RESIDO_Italy	RESIDO_Italy	شیر پر کن اتوماتیک
HonyWell	HonyWell	ترموستات
Android – IOS	Android – IOS	اپلیکیشن موبایل هوشمند



مشخصات فنی پکیج های استخری (100 هزار و 150 هزار)

ظرفیت	100 هزار	150 هزار
مبدل پوسته لوله استیل 304	200kw	260kw
مبدل صفحه ای استیل 316	HP-60	HP-100
مشعل گازی	JGN 80/0	JGN 80/2
مشعل سانتریفیوژ گازی	GMG – 110	GMG – 220
مشعل گازوئیلی	JPE 1/80	JPE 2/80
مشعل دوگانه سوز	DR 2	DJ 2
حداکثر مصرف گاز (متر مکعب)	15	17
حداکثر مصرف گاز مشعل سانتریفیوژ	13	14.6
حداکثر مصرف گازوئیل (لیتر بر ساعت)	19	19
راندمان حرارتی	93%	93%
توان حرارتی - BTU	396832	595248
توان حرارتی - TH	100000	150000
نوع ساختار بویلر	Fair tub	Fair tub
پاس حرارتی بویلر	3	PLUS 3
نوع جوشکاری بویلر	CO2 MIG	الکتروود (7018)
نوع رنگ	کوره ای (الکترواستاتیک)	کوره ای (الکترواستاتیک)
پمپ سیرکوله	LEO	LEO
تابلو برق اتوماتیک	LS-korea	LS-korea
تابلو برق کنترل سیستم تصفیه	مکانیکی	مکانیکی
شیر پر کن اتوماتیک	RESIDO_Italy	RESIDO_Italy
ترموستات	HonyWell	HonyWell
اپلیکیشن موبایل هوشمند	Android – IOS	Android – IOS



مشخصات فنی پکیج های استخری (200 هزار و 250 هزار)

250 هزار	200 هزار	ظرفیت
260kw	260kw	مبدل پوسته لوله استیل 304
HP-120	HP-100	مبدل صفحه ای استیل 316
JGN 80/2	JGN 80/2	مشعل گازی
—	GMG – 220	مشعل سانتریفیوژ گازی
JPE 2/80	JPE 2/80	مشعل گازوئیلی
DJ 2	DJ 2	مشعل دوگانه سوز
17	17	حداکثر مصرف گاز (متر مکعب)
8.6	7.4	حداکثر مصرف گاز مشعل سانتریفیوژ
18.5	18.5	حداکثر مصرف گازوئیل (لیتر بر ساعت)
93%	93%	راندمان حرارتی
992080	793664	توان حرارتی - BTU
250000	200000	توان حرارتی - TH
Fair tub	Fair tub	نوع ساختار بویلر
PLUS 3	PLUS 3	پاس حرارتی بویلر
الکتروود(7018)	الکتروود(7018)	نوع جوشکاری بویلر
کوره ای (الکترواستاتیک)	کوره ای (الکترواستاتیک)	نوع رنگ
LEO	LEO	پمپ سیرکوله
LS-korea	LS-korea	تابلو برق اتوماتیک
مکانیکی	مکانیکی	تابلو برق کنترل سیستم تصفیه
RESIDO_Italiy	RESIDO_Italiy	شیر پر کن اتوماتیک
HonyWell	HonyWell	ترموستات
Android – IOS	Android – IOS	اپلیکیشن موبایل هوشمند



مشخصات فنی پکیج های استخری (300 هزار و 400 هزار)

400 هزار	300 هزار	ظرفیت
330kw	330kw	مبدل پوسته لوله استیل 304
HP-200	HP-150	مبدل صفحه ای استیل 316
PGN 0 A	PGN 0	مشعل گازی
————	————	مشعل سانتریفیوژ گازی
PDE 0 H	PDE 0	مشعل گازوئیلی
DP 0 SP	DP 0	مشعل دوگانه سوز
31.2	24	حداکثر مصرف گاز (متر مکعب)
14.6	13	حداکثر مصرف گاز مشعل سانتریفیوژ
32	24	حداکثر مصرف گازوئیل (لیتر بر ساعت)
93%	93%	راندمان حرارتی
1587328	1190496	توان حرارتی - BTU
400000	300000	توان حرارتی - TH
Fair tub	Fair tub	نوع ساختار بویلر
PLUS 3	PLUS 3	پاس حرارتی بویلر
الکتروود(7018)	الکتروود(7018)	نوع جوشکاری بویلر
کوره ای (الکترواستاتیک)	کوره ای (الکترواستاتیک)	نوع رنگ
HV 2	HV 2	پمپ سیرکوله
LS-korea	LS-korea	تابلو برق اتوماتیک
مکانیکی	مکانیکی	تابلو برق کنترل سیستم تصفیه
RESIDO_Italiy	RESIDO_Italiy	شیر پر کن اتوماتیک
HonyWell	HonyWell	ترموستات
Android – IOS	Android – IOS	اپلیکیشن موبایل هوشمند